



- Iskorišćenje ★★★★★ prema Evropskoj Normi CEE 92/42
- Niske emisije zagađenja: klasa 5 (UNI EN 677)
- Patentirani aluminijumski kondenzacioni izmenjivač velikog protoka (Patent Pending)
- Regulacija toplote pomoću serijski ugrađene spoljne sonde
- Idealan za instalacije sa niskom temperaturom
- Spremnik od čelika INOX AISI 316 L
- Visoki sanitarni komfor (★★★ Pr EN 13203)
- Jednostavan sistem punjenja instalacije
- Stepen električne zaštite IPX5D
- Serijski ugrađena pumpa velikog napora
- Mogućnost kombinovanja CONNECT-a kao dopuna instalacije
- Serijski pribor za transformaciju na TNG

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani

| šifra | model | dimenzije H x L x P (mm) | snaga (kW) | zapremina spremnika (l) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| 1150933 MTN | EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 B.S.I. | 950 x 600 x 450 | 30 | 60 |

Dodatna oprema

| šifra | opis | šifra | opis |
|---------|---------------------------------------|---------|--|
| 1102009 | pumpa velikog napora | 1101739 | pribor za odvod kondenzata |
| 1220639 | granični termostat BT | 1102549 | connect AP* |
| 1103109 | ploča za daljinsko upravljanje REC 07 | 1102539 | connect AT/BT* |
| 1103039 | višezonska kartica REC 07 | 1100779 | pribor za recirkulaciju sanitarne vode |

Napomena:

* Za korišćenje pribora CONNECT pogledajte str. 8