



- Iskorišćenje ★★★★★ prema Evropskoj Normi CEE 92/42
- Niske emisije zagađenja: klasa 5 (UNI EN 677)
- Patentirani aluminijumski kondenzacioni izmenjivač velikog protoka (Patent Pending)
- Regulacija toplote serijski predviđena (spoljna sonda na zahtev)
- Idealan za instalacije sa niskim temperaturama
- Stepen električne zaštite IPX5D
- Serijski ugrađena pumpa velikog napora
- Mogućnost kombinovanja CONNECT-a kao dopuna instalacije
- Serijski pribor za transformaciju na TNG

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga grejanja (kW)	snaga sanit. voda (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
1150973 MTN	MYNUTE GREEN 28 C.S.I.	780 x 400 x 358	20	28	16,1
1150993 MTN	MYNUTE GREEN 36 C.S.I.	780 x 400 x 358	30	36	20,6

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

samo grejanje

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga grejanja (kW)	snaga sanit. voda (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
1150973 MTN	MYNUTE GREEN 25 R.S.I.	780 x 400 x 358	20		-
1150993 MTN	MYNUTE GREEN 35 R.S.I.	780 x 400 x 358	34,6		-

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1102009	pumpa velikog napora	1100849	satni programator
1220639	granični termostat BT	1100799	spoljna sonda
1101739	ispust kondenzata	1102519	CONNECT BASE*

Napomena:

* Za korišćenje pribora CONNECT pogledajte str. 8