



- 2 izmenjivača (primarni i sekundarni)
- Elektronsko paljenje
- Mogućnost podešavanja snage u grejnom i sanitarnom režimu
- Električna zaštita IPX5D
- Sistem Auto Regulacije Ambijenta (S.A.R.A)
- Auto-dijagnostika preko led diode
- Serijska zaštita od smrzavanja
- Serijski by-pass u grejanju
- Oplata prekriva hidrauličke priključke.

otvorena komora / prirodno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
20014572 MTN	MYNUTE J 24 C.A.I.	740 x 400 x 328	24	13.8
20016457 MTN	MYNUTE J 28 C.A.I.	740 x 450 x 328	28	16.5

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
20011588 MTN	MYNUTE J 20 C.S.I.	715 x 400 x 248	20	12
20017329 MTN	MYNUTE J 24 C.S.I.	715 x 400 x 248	24	13.8
20012150 MTN	MYNUTE J 28 C.S.I.	740 x 400 x 328	28	16.5

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

samo grejanje

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
20017331 MTN	MYNUTE J 24 R.S.I.	740 x 400 x 248	24	/

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1100019	standardni kolektor	1100139	završni kolektor za vazduh
1100029	vertikalni kolektor	1100149	završni kolektor za gasove
1100069	tegola	1101769	pumpa visokog napora
1100839	pribor za odvojeni sistem za model 28 kW	20006933	pribor za odvojeni sistem za model 24 kW